

Feladó: **Kereszténydemokrata Néppárt Nagykovácsi szervezete**
Szemesy Barbara - elnök

Címzett: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata



Kiszelné Mohos Katalin polgármester részére

Tárgy: Engedélykérelem kereszt helyreállításához

Tisztelt Polgármester Asszony!

2023. augusztus 19-én éjjel ismeretlen tettesek felgyújtották és megsemmisítették a Nagy-Szénás csúcsán elhelyezett keresztet. A kereszt az országos Kéktúra útvonal 13-as szakasza mentén volt elhelyezve, örömet okozva, elmélkedési pontot biztosítva sokak számára. Szeretnénk az elégett keresztet újjáépíteni.

Korábban a kereszt engedély nélkül került kihelyezésre, melyet most az újjáépítés kapcsán szeretnénk pótolni. Mivel a kereszt Nagykovácsi közigazgatási területére kerül kihelyezésre, ezért

ENGEDÉLYKÉRÉS

folyamatát kívánjuk megindítani az alábbi adatok alapján:

pontos helyszín: Nagykovácsi, Nagy-Szénás csúcs, 13-as Kéktúra útvonal mentén (EOVX:636787; EOYV:249653), a területen nincs aljnövényzet, nincsenek fásszárúak, a kereszt elhelyezése a növényvilágot nem rongálja.

építés körülményei: csak gyalogosan történő megközelítés, a szükséges anyagok kézi erővel történő felhordásával

felhasznált anyagok: monolit beton pontalap, horganyzott acél bebetonozott kengyel, kereszt 20x20-as tölgy gerendából, dió színben.

helyszín megközelítése: a szükséges anyagok teherautóval történő felszállítása a Gémeskút utca végéig, onnan kézi erővel történő tovább szállítás, illetve együttműködés a "Szárzgyepek endemikus növényfajainak megőrzése a Pannon és Alpesi biogeográfiai régió határterületén" című, LIFE19 NAT/SK/000895 azonosító számú (LIFE endemic PANALP) pályázat keretében, az egykori turistaház helyén megvalósuló esőbeálló, pihenőhely és installáció kivitelezőjével

műszaki paraméterek: a fakereszt teljes magassága 3,20 m, 30 cm fém lábazattal, szélessége 1,20 m. A kereszt rögzítése a horganyzott acél kengyelhez történik, ami a terepszint alatti pontalapba van betonozva. A kereszt sziluettjének arányai, megegyeznek a Nagykovácsi Kálvária kőkeresztjének arányaival, természetesen kisebb méretben

helyreállítás tervezett dátuma: 2023. október 14. – a Magyar Természetjáró Szövetség által szervezett **kékúrázás napja**

Kérem szíves támogatását az engedély mielőbbi kiadásával.

A Pilisi Parkerdő Zrt.-t, mint a terület vagyonkezelőjét is megkerestük kérésünkkel, akiktől az alábbi választ kaptunk:

„A Nagy-Szénás egy, a Pilisi Parkerdő Zrt. vagyonkezelésében álló, de a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó fokozottan védett terület.

Ezért - bár a Pilisi Parkerdő Zrt., mint vagyonkezelő nem látja akadályát-, a természetvédelmi szakhatóság és az erdészeti hatóság engedélyei is szükségesek a kereszt felállításához.”

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságát is felkerestük, ahonnan az alábbi válasz érkezett:

„A Nagy-szénás csúcsára tervezett kereszt állításához – a korábban engedély nélkül kihelyezett kereszt pótlásához – a területileg illetékes természetvédelmi hatóság (Pest Vármegyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály) engedélye és a terület vagyonkezelését ellátó erdőgazdálkodó a Pilisi Parkerdő Zrt. hozzájárulása szükséges.”

Ha jelen engedélykéréssel kapcsolatban bármi további információra lenne szükségük, kérem a 20/-399-1510 telefonszámon keressenek.

Melléletek:

- A tervezett kereszt műszaki leírása és látványterve, valamint a létesítés helyszíne.

Nagykovácsi, 2023. augusztus 25.

Tisztelettel:


Szemesy Barbara
elnök

MŰSZAKI LEÍRÁS

Nagy-Szénás hegycsúcson helyreállítandó fakereszt

HELYSZÍN (EOVX:636787; EOYV:249653)



SZERKEZETI LEÍRÁS

Az új szerkezet alapozása a ledöntött kereszt gödrét felhasználva, 1,0 m talpmélységgel 80 cm magas 60x60 cm méretű – térszín alatti – monolit beton pontalappal történik. Ebbe kerül bebetonozásra a keresztet tartó négyszög szelvényű, 200x200x1400 mm méretű horganyzott acél kengyel. A pontalap felett 20 cm vastagságban az eredeti talaj visszatöltésre kerül, eltakarva annak felszínét. Ebből a síkból 70 cm-re emelkedik ki a kengyel, melynek alsó 30 cm tömör, részben kibetonozott szakasza mintegy lábazatként szolgál, míg a fa szerkezetet a 40 cm magas „U” alakú felső részéhez horganyzott acél csavarok rögzítik. A nagyobb stabilitás érdekében a kereszt alja a négyszög szelvényű talpazatba is beeresztésre kerül. A kereszt 20/20 gyalult tölgygerendából készül, dió színű pácolt kivitelben, az elemek csatlakozásánál csapolt, ragasztott kapcsolatokkal, csavarozással.

LÁTVÁNYTERV

